



**Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Performance Schwarz**  
**50W 5800lm 55x110D - 830 Warmweiß**  
**| IP66 - Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236829                          |
| EAN                                     | 4058075353299                   |
| Marke                                   | Ledvance                        |
| Herstellername                          | FL PFM 50W/3000K ASYM 55X110 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                          |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 50                          |
| Ersetzt (Watt)               | 50                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5800                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 115                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55x110          |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                            |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Produktserie       | Performance                               |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 364 |
| Breite (mm) | 105 |
| Höhe (mm)   | 63  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor

 persönliche **Beratung**

 **individuelle Angebote**

 bis zu **7 Jahre Garantie**

 **einfache** Retour