



## Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte 45W 5850lm - 830 Warmweiß | 150cm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246949                            |
| EAN                                     | 4058075733190                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                             |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 45                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5850                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                         |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90                      |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                         |
| Länge              | 150cm                      |
| Produkttyp         | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)            |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)            |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |
| Produktsérie       | Linear                       |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1476 |
| Breite (mm) | 166  |
| Höhe (mm)   | 63   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>             |  <b>einfache Retour</b>       |